



IP-телефон для бизнеса GXP2160

GXP2160 представляет собой превосходно спроектированный бизнес IP-телефон, поддерживающий до 6-ти линий, и оснащенный цветным ЖК-дисплеем с диагональю 4.3 дюйма (480 x 272), пятью программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 24 программируемыми клавишами расширения BLF, двумя сетевыми портами Gigabit, встроенным PoE и Bluetooth, поддержкой режима конференции до 5 участников, и устройством электронного снятия трубки (EHS). GXP2160 обеспечивает превосходное HD-качество аудио, большой набор передовых функций телефонии, персонализированную информацию и настраиваемую службу приложенний. GXP2160 также поддерживает автоматизированную инициализацию для упрощенного использования, продвинутую защиту безопасности и широкую совместимость с большинством SIP-устройств и ведущих платформ SIP/NGN/IMS других производителей. Идеально подходящий для предпринимателей и малого и среднего бизнеса, GXP2160 представляет собой мощный IP-телефон с цветным экраном для пользователей, которым необходимо обрабатывать большой объем звонков и иметь доступ к функциям голосовой коммуникации.



двухцветных клавиш
линии (с 6 SIP-
аккаунтами)



Двойной
сетевой порт
10/100/1000Мбит/с
с автоматическим
опознаванием



24 двухцветных BLF
клавиш расширения



Встроенный Bluetooth
для синхронизации
гарнитур и мобильных
устройств, контактов,
календарей и перевода



HD-Аудио как на
трубке, так и на
громкоговорител



Встроенное PoE для
питания устройств и
обеспечения
 сетевого
подключения



EHS (Устройство
электронного снятия
трубки) с гарнитурой
Plantronics



Автоматическая
инициализация



Встроенный USB-
порт для импорта и
экспорта данных



конференция до 5-ти
участников



TLS/SRTP/HTTPS для
продвинутой защиты
безопасности
и конфиденциальности

| | |
|---|---|
| Протоколы/Стандарты | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6, CDP/SNMP/RTCP-XR |
| Сетевые интерфейсы | Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим распознаванием и встроенным PoE |
| Графический дисплей | Цветной ЖК-дисплей(480x272) TFT LCD 4.3 дюйма |
| Bluetooth | Да, Bluetooth V2.1 |
| Функциональные клавиши | 6 клавиш линий, до 6 SIP-аккаунтов, 24 клавиши быстрого набора/расширения BLF с двухцветным дисплеем, 5 программируемых контекстно-зависимых клавиш, 5 клавиш навигации/меню, 11 специальных функциональных клавиш для таких функций, как: СООБЩЕНИЕ (со светодиодным индикатором), ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, ПЕРЕДАЧА, КОНФЕРЕНЦИЯ, УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА, ГАРНИТУРА, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, ОТПРАВКА/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ГРОМКОСТЬ +, ГРОМКОСТЬ - |
| Речевой кодек | Поддержка G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (широкополосный), G723.1, iLBC, Opus, внутри- и внеполосного DTMF (в аудио, RFC2833, SIP INFO |
| Дополнительные разъёмы | Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics), USB |
| Функции Телефонии | Удержание, передача, пересылка, конференция до 5-ти участников, режим ожидания, захват вызова, разделение звонка (SCA)/передача звонка (BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 2000 позиций), ожидание звонка, журнал звонков (до 500 записей), настройка экрана, автонабор при снятии трубки, авто-ответ, набор в одно нажатие, гибкий план набора, система «горячих столов», персональные музыкальные рингтоны и музыка для режима ожидания, резервный сервер. |
| Стандартные приложения | Last.fm (ожидается), погода, акции, валюта, новости (ожидается), Интернет-радио (ожидается), XML |
| HD-Аудио | Да, как на трубке, так и на громкоговорителе |
| Настольное крепление | Да, имеется 2 угловых положения |
| Настенное крепление | Да |
| Качество обслуживания в сети (QoS) | Уровень 2 (802.1Q, 802.1p) и Уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
| Безопасность | Пароли пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, защищенный файл конфигурации AES, контроль доступа к медиа SRTP*, TLS, 802.1x |
| Поддержка иностранных языков | Английский, арабский, китайский, хорватский, чешский, голландский, немецкий, французский, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, словенский, испанский, турецкий. |
| Обновление/Обслуживание | Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовая пре-конфигурация устройств через TR-069 или зашифрованный XML-файл конфигурации, FTP/FTPS |
| Энергетическая и Экологическая эффективность | В комплект входит универсальный адаптер питания: Вход: 100-240 В ; Выход: +12 В, 1А ; Встроенный ток-через-Ethernet (802.3af) Максимальное энергопотребление 12 Вт (адаптер питания) или 12,95Вт (PoE) |
| Габариты | Размеры: 222 мм (Ш) x 210 мм (Д) x 93 мм (В); Вес устройства: 0,98кг; Вес комплекта поставки: 1,63 кг |
| Температура и Влажность | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (без конденсата) |
| Содержимое комплекта поставки | Телефон GXP2160, телефонная трубка со шнуром, основание, универсальный блок питания, сетевой шнур, Руководство «Быстрый Старт» |
| Совместимость | FCC Part15 (CFR 47) Класс B, EN55022 Класс B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, AS/NZS CISPR22 Класс B, AS/NZS CISPR 24; RoHS; UL 60950 (блок питания) |

*Для продуктов, поставляемых в страны Евразийского экономического союза, данный функционал недоступен